

GROOVE 316L — Nátrubek

 Rodina: **NA10GRGR** · 28 variant · DN 125–300 · PN 16

Render není k dispozici

Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

Drážkovaná tvarovka TAVINOX GROOVE z nerezové oceli AISI 316L (1.4404). Svěrná spojka s elastomerovým EPDM těsněním a válcovanou drážkou TGS umožňuje rychlou montáž bez svařování s vysokou odolností proti vibracím a možností demontáže. Určeno pro jmenovitý tlak do 1,6 MPa a provozní teplotu do 110 °C.

Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	T (mm)	L (m)	EAN
NA10GRGR.12525.1000	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 1 m	DN125	133	2,5	1	08596683019023
NA10GRGR.12525.3000	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 3 m	DN125	133	2,5	3	08596683019238
NA10GRGR.12525.500	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 0,5 m	DN125	133	2,5	0,5	08596683018811
NA10GRGR.12525.6000	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 6 m	DN125	133	2,5	6	08596683019443
NA10GRGR.1253.1000	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 3 mm, 1 m	DN125	133	3	1	08596683019054
NA10GRGR.1253.3000	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 3 mm, 3 m	DN125	133	3	3	08596683019269
NA10GRGR.1253.500	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 3 mm, 0,5 m	DN125	133	3	0,5	08596683018842
NA10GRGR.1253.6000	GROOVE 316L Nátrubek DN125 x 3 mm, 6 m	DN125	133	3	6	08596683019474
NA10GRGR.15025.1000	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 1 m	DN150	159	2,5	1	08596683019085
NA10GRGR.15025.3000	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 3 m	DN150	159	2,5	3	08596683019290
NA10GRGR.15025.500	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 0,5 m	DN150	159	2,5	0,5	08596683018873
NA10GRGR.15025.6000	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 6 m	DN150	159	2,5	6	08596683019504
NA10GRGR.1503.1000	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 3 mm, 1 m	DN150	159	3	1	08596683019115
NA10GRGR.1503.3000	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 3 mm, 3 m	DN150	159	3	3	08596683019320
NA10GRGR.1503.500	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 3 mm, 0,5 m	DN150	159	3	0,5	08596683018903
NA10GRGR.1503.6000	GROOVE 316L Nátrubek DN150 x 3 mm, 6 m	DN150	159	3	6	08596683019535
NA10GRGR.2003.1000	GROOVE 316L Nátrubek DN200 x 3 mm, 1 m	DN200	219	3	1	08596683019146
NA10GRGR.2003.3000	GROOVE 316L Nátrubek DN200 x 3 mm, 3 m	DN200	219	3	3	08596683019351
NA10GRGR.2003.500	GROOVE 316L Nátrubek DN200 x 3 mm, 0,5 m	DN200	219	3	0,5	08596683018934
NA10GRGR.2003.6000	GROOVE 316L Nátrubek DN200 x 3 mm, 6 m	DN200	219	3	6	08596683019566
NA10GRGR.2504.1000	GROOVE 316L Nátrubek DN250 x 4 mm, 1 m	DN250	273	4	1	08596683019177
NA10GRGR.2504.3000	GROOVE 316L Nátrubek DN250 x 4 mm, 3 m	DN250	273	4	3	08596683019382
NA10GRGR.2504.500	GROOVE 316L Nátrubek DN250 x 4 mm, 0,5 m	DN250	273	4	0,5	08596683018965
NA10GRGR.2504.6000	GROOVE 316L Nátrubek DN250 x 4 mm, 6 m	DN250	273	4	6	08596683019597
NA10GRGR.3004.1000	GROOVE 316L Nátrubek DN300 x 4 mm, 1 m	DN300	323,9	4	1	08596683019207

Kód	Název	DN	OD (mm)	T (mm)	L (m)	EAN
NA10GRGR.3004.3000	GROOVE 316L Nátrubek DN300 x 4 mm, 3 m	DN300	323.9	4	3	08596683019412
NA10GRGR.3004.500	GROOVE 316L Nátrubek DN300 x 4 mm, 0,5 m	DN300	323.9	4	0,5	08596683018996
NA10GRGR.3004.6000	GROOVE 316L Nátrubek DN300 x 4 mm, 6 m	DN300	323.9	4	6	08596683019627

Technické vlastnosti

Materiál	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001