

GROOVE 304 — Nátrubek

 Rodina: **NA60GRGR** · 28 variant · DN 125–300 · PN 16

Render není k dispozici

Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

Drážkovaná tvarovka TAVINOX GROOVE z nerezové oceli AISI 304L (1.4307). Svěrná spojka s elastomerovým EPDM těsněním a válcovanou drážkou TGS umožňuje rychlou montáž bez svařování s vysokou odolností proti vibracím a možností demontáže. Určeno pro jmenovitý tlak do 1,6 MPa a provozní teplotu do 110 °C.

Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	T (mm)	L (m)	EAN
NA60GRGR.12525.1000	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 1 m	DN125	133	2,5	1	08596683018187
NA60GRGR.12525.3000	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 3 m	DN125	133	2,5	3	08596683018392
NA60GRGR.12525.500	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 0,5 m	DN125	133	2,5	0,5	08596683017975
NA60GRGR.12525.6000	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 2,5 mm, 6 m	DN125	133	2,5	6	08596683018606
NA60GRGR.1253.1000	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 3 mm, 1 m	DN125	133	3	1	08596683018217
NA60GRGR.1253.3000	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 3 mm, 3 m	DN125	133	3	3	08596683018422
NA60GRGR.1253.500	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 3 mm, 0,5 m	DN125	133	3	0,5	08596683018002
NA60GRGR.1253.6000	GROOVE 304L Nátrubek DN125 x 3 mm, 6 m	DN125	133	3	6	08596683018637
NA60GRGR.15025.1000	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 1 m	DN150	159	2,5	1	08596683018248
NA60GRGR.15025.3000	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 3 m	DN150	159	2,5	3	08596683018453
NA60GRGR.15025.500	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 0,5 m	DN150	159	2,5	0,5	08596683018033
NA60GRGR.15025.6000	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 2,5 mm, 6 m	DN150	159	2,5	6	08596683018668
NA60GRGR.1503.1000	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 3 mm, 1 m	DN150	159	3	1	08596683018279
NA60GRGR.1503.3000	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 3 mm, 3 m	DN150	159	3	3	08596683018484
NA60GRGR.1503.500	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 3 mm, 0,5 m	DN150	159	3	0,5	08596683018064
NA60GRGR.1503.6000	GROOVE 304L Nátrubek DN150 x 3 mm, 6 m	DN150	159	3	6	08596683018699
NA60GRGR.2003.1000	GROOVE 304L Nátrubek DN200 x 3 mm, 1 m	DN200	219	3	1	08596683018309
NA60GRGR.2003.3000	GROOVE 304L Nátrubek DN200 x 3 mm, 3 m	DN200	219	3	3	08596683018514
NA60GRGR.2003.500	GROOVE 304L Nátrubek DN200 x 3 mm, 0,5 m	DN200	219	3	0,5	08596683018095
NA60GRGR.2003.6000	GROOVE 304L Nátrubek DN200 x 3 mm, 6 m	DN200	219	3	6	08596683018729
NA60GRGR.2504.1000	GROOVE 304L Nátrubek DN250 x 4 mm, 1 m	DN250	273	4	1	08596683018330
NA60GRGR.2504.3000	GROOVE 304L Nátrubek DN250 x 4 mm, 3 m	DN250	273	4	3	08596683018545
NA60GRGR.2504.500	GROOVE 304L Nátrubek DN250 x 4 mm, 0,5 m	DN250	273	4	0,5	08596683018125
NA60GRGR.2504.6000	GROOVE 304L Nátrubek DN250 x 4 mm, 6 m	DN250	273	4	6	08596683018750
NA60GRGR.3004.1000	GROOVE 304L Nátrubek DN300 x 4 mm, 1 m	DN300	323,9	4	1	08596683018361

Kód	Název	DN	OD (mm)	T (mm)	L (m)	EAN
NA60GRGR.3004.3000	GROOVE 304L Nátrubek DN300 x 4 mm, 3 m	DN300	323.9	4	3	08596683018576
NA60GRGR.3004.500	GROOVE 304L Nátrubek DN300 x 4 mm, 0,5 m	DN300	323.9	4	0,5	08596683018156
NA60GRGR.3004.6000	GROOVE 304L Nátrubek DN300 x 4 mm, 6 m	DN300	323.9	4	6	08596683018781

Technické vlastnosti

Materiál	1.4301 / SS304 (AISI 304L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001