


PRESS 316L Oblouk (FxF)

Rodina: **OB11FF** · 10 variant



Produktový render



Technický náčres

Popis produktu

TAVINOX PRESS Oblouk 45° (FxF) je 45° nerezový oblouk se 2 lisovanými konci. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.

- ✓ Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- ✓ Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- ✓ QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Rozměrová tabulka

Kód	Rozměr	EAN	L	L1	Sáček	Krabice
OB11FF.15	15 mm	08596683000908	20	36	10	200
OB11FF.18	18 mm	08596683000939	20	36	10	160
OB11FF.22 *	22 mm	08596683000960	20,5	42	10	80
OB11FF.28 *	28 mm	08596683000991	22,5	48	5	50
OB11FF.35 *	35 mm	08596683001028	26	55	5	40
OB11FF.42 *	42 mm	08596683001059	30	60	1	20
OB11FF.54 *	54 mm	08596683001080	34,5	78	1	10
OB11FF.76 *	76,1 mm	08596683001110	51,5	113,5	1	4
OB11FF.88 *	88,9 mm	08596683001141	58	129	1	2
OB11FF.108 *	108 mm	08596683001172	72	156	1	1

* Požární certifikace VdS / PAVUS

Technické vlastnosti

Materiál	Ušlechtilá ocel AISI 316L (1.4404)
Typ těsnění	EPDM O-kroužek
Certifikace	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO