

GROOVE 316L — Oblouk

Rodina: **OB11GRGR** · 5 variant · DN 125–300 · PN 16



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

Drážkovaná tvarovka TAVINOX GROOVE z nerezové oceli AISI 316L (1.4404). Svěrná spojka s elastomerovým EPDM těsněním a válcovanou drážkou TGS umožňuje rychlou montáž bez svařování s vysokou odolností proti vibracím a možností demontáže. Určeno pro jmenovitý tlak do 1,6 MPa a provozní teplotu do 110 °C.

Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	Sáček	Krabice	EAN
OB11GRGR.125	GROOVE 316L Oblouk 45° DN125	DN125	133	1	1	08596683015728
OB11GRGR.150	GROOVE 316L Oblouk 45° DN150	DN150	159	1	1	08596683015759
OB11GRGR.200	GROOVE 316L Oblouk 45° DN200	DN200	219	1	1	08596683015780
OB11GRGR.250	GROOVE 316L Oblouk 45° DN250	DN250	273	1	1	08596683015810
OB11GRGR.300	GROOVE 316L Oblouk 45° DN300	DN300	323.9	1	1	08596683015841

Technické vlastnosti

Materiál	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001