


PRESS 316L Oblouk (FxG)

Rodina: OB12FG · 7 variant



Produktový render



Technický náčrt

Popis produktu

TAVINOX PRESS Přechodový oblouk 90° se šroubením (FxG) je nerezový přechodový 90° oblouk s 2 lisovanými konci a šroubením. Závit kuželový: ISO 7-1. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.

- ✓ Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- ✓ Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- ✓ QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Rozměrová tabulka

| Kód           | Rozměr       | EAN            | L1   | L2   | L3   | L4    | Sáček | Krabice |
|---------------|--------------|----------------|------|------|------|-------|-------|---------|
| OB12FG.1512   | 15 mm x 1/2" | 08596683010167 | 20   | 45   | 16,5 | 45    | 10    | 100     |
| OB12FG.1812   | 18 mm x 1/2" | 08596683010198 | 20   | 50   | 21,5 | 50    | 10    | 80      |
| OB12FG.2234 * | 22 mm x 3/4" | 08596683010228 | 20,5 | 57   | 26   | 54,5  | 10    | 60      |
| OB12FG.281 *  | 28 mm x 1"   | 08596683010259 | 22,5 | 68   | 34,5 | 65,5  | 5     | 40      |
| OB12FG.3554 * | 35 mm x 5/4" | 08596683010280 | 26   | 73,5 | 36   | 70,5  | 5     | 25      |
| OB12FG.4264 * | 42 mm x 6/4" | 08596683010310 | 30   | 85,5 | 43,5 | 87,5  | 1     | 20      |
| OB12FG.542 *  | 54 mm x 2"   | 08596683010341 | 34,5 | 105  | 57   | 102,5 | 1     | 10      |

\* Požární certifikace VdS / PAVUS

Technické vlastnosti

|             |                                    |
|-------------|------------------------------------|
| Materiál    | Ušlechtilá ocel AISI 316L (1.4404) |
| Typ těsnění | EPDM O-kroužek                     |
| Certifikace | CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO           |