


PRESS 316L Oblouk (FxRp)

Rodina: OB12FRP · 8 variant



Produktový render



Technický náčres

Popis produktu

TAVINOX PRESS Přechodový oblouk 90° (FxRp) je 90° oblouk s 1 lisovaným koncem. Závit kuželový: ISO 7-1. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.

- ✓ Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- ✓ Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- ✓ QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Rozměrová tabulka

Kód	Rozměr	EAN	L1	L2	L3	L4	Sáček	Krabice
OB12FRP.1512	15 mm x 1/2"	08596683007587	20	45	29	45,5	10	100
OB12FRP.1812	18 mm x 1/2"	08596683007617	20	50	29	50,5	10	80
OB12FRP.1834	18 mm x 3/4"	08596683007648	20	50	30	51,5	10	70
OB12FRP.2234 *	22 mm x 3/4"	08596683007679	20,5	57	30	56	10	60
OB12FRP.281 *	28 mm x 1"	08596683007709	22,5	68	33,5	68	5	40
OB12FRP.3554 *	35 mm x 5/4"	08596683007730	26	73,5	36	72	5	25
OB12FRP.4264 *	42 mm x 6/4"	08596683007761	30	85,3	38	81,5	1	20
OB12FRP.542 *	54 mm x 2"	08596683007792	34,5	105	44	101	1	10

* Požární certifikace VdS / PAVUS

Technické vlastnosti

Materiál	Ušlechtilá ocel AISI 316L (1.4404)
Typ těsnění	EPDM O-kroužek
Certifikace	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO