


PRESS 316L Přechodka (MxF)

Rodina: PR14MF · 32 variant



Produktový render



Technický náčrt

Popis produktu

TAVINOX PRESS Redukovaná vsuvka (MxF) je nerezová vsuvná tvarovka s 1 lisovaným koncem. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.

- ✓ Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- ✓ Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- ✓ QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Rozměrová tabulka

Kód	Rozměr	EAN	L	L1	L2	Sáček	Krabice
PR14MF.1815	18 x 15 mm	08596683001592	67,5	20	38	10	250
PR14MF.2215	22 x 15 mm	08596683001622	67,5	20	38	10	120
PR14MF.2218	22 x 18 mm	08596683001653	68,5	20	37	10	120
PR14MF.2815	28 x 15 mm	08596683001684	81,5	20	52	5	100
PR14MF.2818	28 x 18 mm	08596683001714	78,5	20	47	5	100
PR14MF.2822 *	28 x 22 mm	08596683001745	78,5	20,5	47	5	100
PR14MF.3515	35 x 15 mm	08596683001776	85,5	20	56	5	50
PR14MF.3518	35 x 18 mm	08596683001806	87,5	20	56	5	50
PR14MF.3522 *	35 x 22 mm	08596683001837	81,5	20,5	50	5	60
PR14MF.3528 *	35 x 28 mm	08596683001868	79,5	22,5	44,5	5	60
PR14MF.4215	42 x 15 mm	08596683001899	91,5	20	62	1	30
PR14MF.4218	42 x 18 mm	08596683001929	93,5	20	62	1	30
PR14MF.4222 *	42 x 22 mm	08596683001950	93,5	20,5	62	1	30
PR14MF.4228 *	42 x 28 mm	08596683001981	99,5	22,5	64,5	1	30
PR14MF.4235 *	42 x 35 mm	08596683002018	94,5	26	54	1	30
PR14MF.5415	54 x 15 mm	08596683002049	104,5	20	75	1	20
PR14MF.5418	54 x 18 mm	08596683002070	106,5	20	75	1	20
PR14MF.5422 *	54 x 22 mm	08596683002100	105,5	20,5	74	1	20
PR14MF.5428 *	54 x 28 mm	08596683002131	107,5	22,5	72,5	1	20
PR14MF.5435 *	54 x 35 mm	08596683002162	106,5	26	69	1	20
PR14MF.5442 *	54 x 42 mm	08596683002193	102,5	30	63,5	1	20

Kód	Rozměr	EAN	L	L1	L2	Sáček	Krabice
PR14MF.7622 *	76,1 x 22 mm	08596683002223	135,5	20,5	70	1	12
PR14MF.7628 *	76,1 x 28 mm	08596683002254	139	22,5	70	1	12
PR14MF.7635 *	76,1 x 35 mm	08596683002285	141,5	26	70	1	12
PR14MF.7642 *	76,1 x 42 mm	08596683002315	139	30	70	1	12
PR14MF.7654 *	76,1 x 54 mm	08596683002346	145,5	34,5	70	1	12
PR14MF.8842 *	88,9 x 42 mm	08596683002377	152	30	80	1	6
PR14MF.8854 *	88,9 x 54 mm	08596683002407	157,5	34,5	80	1	6
PR14MF.8876 *	88,9 x 76,1 mm	08596683002438	176,5	51,5	80	1	6
PR14MF.10854 *	108 x 54 mm	08596683002469	180,5	34,5	95	1	2
PR14MF.10876 *	108 x 76,1 mm	08596683002490	192,5	51,5	95	1	2
PR14MF.10888 *	108 x 88,9 mm	08596683002520	211	58	95	1	2

* Požární certifikace VdS / PAVUS

Technické vlastnosti

Materiál	Ušlechtilá ocel AISI 316L (1.4404)
Typ těsnění	EPDM O-kroužek
Certifikace	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO