

## GROOVE 304 — Přečodka

Rodina: **PR64GRGR** · 10 variant · DN 125–300 · PN 16



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

### Popis produktu

Drážkovaná tvarovka TAVINOX GROOVE z nerezové oceli AISI 304L (1.4307). Svěrná spojka s elastomerovým EPDM těsněním a válcovanou drážkou TGS umožňuje rychlou montáž bez svařování s vysokou odolností proti vibracím a možností demontáže. Určeno pro jmenovitý tlak do 1,6 MPa a provozní teplotu do 110 °C.

### Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	Sáček	Krabice	EAN
PR64GRGR.150125	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN150/125	DN150/125	159,0x133,0	1	1	08596683013779
PR64GRGR.200125	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN200/125	DN200/125	219,0x133,0	1	1	08596683013809
PR64GRGR.200150	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN200/150	DN200/150	219,0x159,0	1	1	08596683013830
PR64GRGR.250125	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN250/125	DN250/125	273,0x133,0	1	1	08596683013861
PR64GRGR.250150	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN250/150	DN250/150	273,0x159,0	1	1	08596683013892
PR64GRGR.250200	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN250/200	DN250/200	273,0x219,0	1	1	08596683013922
PR64GRGR.300125	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN300/125	DN300/125	323,9x133,0	1	1	08596683013953
PR64GRGR.300150	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN300/150	DN300/150	323,9x159,0	1	1	08596683013984
PR64GRGR.300200	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN300/200	DN300/200	323,9x219,0	1	1	08596683014011
PR64GRGR.300250	GROOVE 304 Redukovaná vsuvka DN300/250	DN300/250	323,9x273,0	1	1	08596683014042

### Technické vlastnosti

Materiál	1.4301 / SS304 (AISI 304L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001