



PRESS 316L Šroubení (FxG)

Rodina: SR10FG · 14 variant



Produktový render



Technický náčres

Popis produktu

TAVINOX PRESS Připojovací šroubení na ploché těsnění (FxG) s 1 lisovaným koncem a plochým šroubením. Závit kuželový: ISO 7-1. Použitím systému TAVINOX PRESS při instalaci potrubí můžete provést instalaci rychle, snadno a čistě. TAVINOX PRESS poskytuje kompletní potrubní systém vhodný pro každou myslitelnou aplikaci.

- ✓ Obsahuje modrý indikátor nezalisovaného spoje.
- ✓ Detekce nezalisovaného spoje pomocí systému Leak-Detect.
- ✓ QR-kód na tvarovce obsahuje veškeré technické informace.

Rozměrová tabulka

Kód	Rozměr	EAN	L	L1	Sáček	Krabice
SR10FG.1512	15 mm x 1/2"	08596683008065	58	20	10	180
SR10FG.1534	15 mm x 3/4"	08596683008096	60	20	10	120
SR10FG.1812	18 mm x 1/2"	08596683008126	58	20	10	150
SR10FG.1834	18 mm x 3/4"	08596683008157	61	20	10	120
SR10FG.2234 *	22 mm x 3/4"	08596683008188	60	20,5	10	120
SR10FG.221 *	22 mm x 1"	08596683008218	65	20,5	10	90
SR10FG.281 *	28 mm x 1"	08596683008249	66	22,5	5	70
SR10FG.2854 *	28 mm x 5/4"	08596683008270	73,5	22,5	5	60
SR10FG.3554 *	35 mm x 5/4"	08596683008300	72,5	26	5	40
SR10FG.3564 *	35 mm x 6/4"	08596683008331	84	26	1	30
SR10FG.4264 *	42 mm x 6/4"	08596683008362	83	30	1	30
SR10FG.422 *	42 mm x 2"	08596683008393	101,5	30	1	20
SR10FG.542 *	54 mm x 2"	08596683008423	96	34,5	1	20
SR10FG.76212 *	76,1 mm x 2 1/2"	08596683008454	144,5	51,5	1	12

* Požární certifikace VdS / PAVUS

Technické vlastnosti

Materiál	Ušlechtilá ocel AISI 316L (1.4404)
Typ těsnění	EPDM O-kroužek
Certifikace	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO