

GROOVE 316L — T-kus

Rodina: **TK14GRGRGR** · 10 variant · DN 125–300 · PN 16



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

Drážkovaná tvarovka TAVINOX GROOVE z nerezové oceli AISI 316L (1.4404). Svěrná spojka s elastomerovým EPDM těsněním a válcovanou drážkou TGS umožňuje rychlou montáž bez svařování s vysokou odolností proti vibracím a možností demontáže. Určeno pro jmenovitý tlak do 1,6 MPa a provozní teplotu do 110 °C.

Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	Sáček	Krabice	EAN
TK14GRGRGR.150125	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN150/125	DN150/125	159,0×133,0	1	1	08596683016473
TK14GRGRGR.200125	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN200/125	DN200/125	219,0×133,0	1	1	08596683016503
TK14GRGRGR.200150	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN200/150	DN200/150	219,0×159,0	1	1	08596683016534
TK14GRGRGR.250125	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN250/125	DN250/125	273,0×133,0	1	1	08596683016565
TK14GRGRGR.250150	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN250/150	DN250/150	273,0×159,0	1	1	08596683016596
TK14GRGRGR.250200	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN250/200	DN250/200	273,0×219,0	1	1	08596683016626
TK14GRGRGR.300125	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN300/125	DN300/125	323,9×133,0	1	1	08596683016657
TK14GRGRGR.300150	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN300/150	DN300/150	323,9×159,0	1	1	08596683016688
TK14GRGRGR.300200	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN300/200	DN300/200	323,9×219,0	1	1	08596683016718
TK14GRGRGR.300250	GROOVE 316L Redukovaný T-kus DN300/250	DN300/250	323,9×273,0	1	1	08596683016749

Technické vlastnosti

Materiál	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001