

## GROOVE 304 — T-kus

Rodina: **TK60GRGRGR** · 5 variant · DN 125–300 · PN 16



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

### Popis produktu

Drážkovaná tvarovka TAVINOX GROOVE z nerezové oceli AISI 304L (1.4307). Svěrná spojka s elastomerovým EPDM těsněním a válcovanou drážkou TGS umožňuje rychlou montáž bez svařování s vysokou odolností proti vibracím a možností demontáže. Určeno pro jmenovitý tlak do 1,6 MPa a provozní teplotu do 110 °C.

### Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	Sáček	Krabice	EAN
TK60GRGRGR.125	GROOVE 304 T-kus DN125	DN125	133	1	1	08596683013472
TK60GRGRGR.150	GROOVE 304 T-kus DN150	DN150	159	1	1	08596683013502
TK60GRGRGR.200	GROOVE 304 T-kus DN200	DN200	219	1	1	08596683013533
TK60GRGRGR.250	GROOVE 304 T-kus DN250	DN250	273	1	1	08596683013564
TK60GRGRGR.300	GROOVE 304 T-kus DN300	DN300	323.9	1	1	08596683013595

### Technické vlastnosti

Materiál	1.4301 / SS304 (AISI 304L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001