

## GROOVE 304 — T-kus

Rodina: **TK64GRGRGR** · 10 variant · DN 125–300 · PN 16



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

### Popis produktu

Drážkovaná tvarovka TAVINOX GROOVE z nerezové oceli AISI 304L (1.4307). Svěrná spojka s elastomerovým EPDM těsněním a válcovanou drážkou TGS umožňuje rychlou montáž bez svařování s vysokou odolností proti vibračním a možností demontáže. Určeno pro jmenovitý tlak do 1,6 MPa a provozní teplotu do 110 °C.

### Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	Sáček	Krabice	EAN
TK64GRGRGR.150125	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN150/125	DN150/125	159,0×133,0	1	1	08596683014073
TK64GRGRGR.200125	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN200/125	DN200/125	219,0×133,0	1	1	08596683014103
TK64GRGRGR.200150	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN200/150	DN200/150	219,0×159,0	1	1	08596683014134
TK64GRGRGR.250125	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN250/125	DN250/125	273,0×133,0	1	1	08596683014165
TK64GRGRGR.250150	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN250/150	DN250/150	273,0×159,0	1	1	08596683014196
TK64GRGRGR.250200	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN250/200	DN250/200	273,0×219,0	1	1	08596683014226
TK64GRGRGR.300125	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN300/125	DN300/125	323,9×133,0	1	1	08596683014257
TK64GRGRGR.300150	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN300/150	DN300/150	323,9×159,0	1	1	08596683014288
TK64GRGRGR.300200	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN300/200	DN300/200	323,9×219,0	1	1	08596683014318
TK64GRGRGR.300250	GROOVE 304 Redukovaný T-kus DN300/250	DN300/250	323,9×273,0	1	1	08596683014349

### Technické vlastnosti

Materiál	1.4301 / SS304 (AISI 304L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001