

GROOVE 316L — Trubky

Rodina: **TR10GRGR** · 14 variant · DN 125–300 · PN 16

Render není k dispozici

Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

TAVINOX GROOVE trubka z nerezové oceli AISI 316L (1.4404). Válcovaná drážka TGS pro rychlé, bezpečné a demontovatelné spojování bez svařování. Určeno pro rozvody pitné vody, technická zařízení budov, průmyslové rozvody a požární ochranu při jmenovitém tlaku do 1,6 MPa a provozní teplotě do 110 °C.

Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	T (mm)	L (m)	EAN
TR10GRGR.12525.3000	GROOVE 316L Trubka DN125 x 2,5 mm, 3 m	DN125	133	2,5	3	08596683020074
TR10GRGR.12525.6000	GROOVE 316L Trubka DN125 x 2,5 mm, 6 m	DN125	133	2,5	6	08596683020289
TR10GRGR.1253.3000	GROOVE 316L Trubka DN125 x 3 mm, 3 m	DN125	133	3	3	08596683020104
TR10GRGR.1253.6000	GROOVE 316L Trubka DN125 x 3 mm, 6 m	DN125	133	3	6	08596683020319
TR10GRGR.15025.3000	GROOVE 316L Trubka DN150 x 2,5 mm, 3 m	DN150	159	2,5	3	08596683020135
TR10GRGR.15025.6000	GROOVE 316L Trubka DN150 x 2,5 mm, 6 m	DN150	159	2,5	6	08596683020340
TR10GRGR.1503.3000	GROOVE 316L Trubka DN150 x 3 mm, 3 m	DN150	159	3	3	08596683020166
TR10GRGR.1503.6000	GROOVE 316L Trubka DN150 x 3 mm, 6 m	DN150	159	3	6	08596683020371
TR10GRGR.2003.3000	GROOVE 316L Trubka DN200 x 3 mm, 3 m	DN200	219	3	3	08596683020197
TR10GRGR.2003.6000	GROOVE 316L Trubka DN200 x 3 mm, 6 m	DN200	219	3	6	08596683020401
TR10GRGR.2504.3000	GROOVE 316L Trubka DN250 x 4 mm, 3 m	DN250	273	4	3	08596683020227
TR10GRGR.2504.6000	GROOVE 316L Trubka DN250 x 4 mm, 6 m	DN250	273	4	6	08596683020432
TR10GRGR.3004.3000	GROOVE 316L Trubka DN300 x 4 mm, 3 m	DN300	323.9	4	3	08596683020258
TR10GRGR.3004.6000	GROOVE 316L Trubka DN300 x 4 mm, 6 m	DN300	323.9	4	6	08596683020463

Technické vlastnosti

Materiál	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001