

GROOVE 316L Trubky

Rodina: TR10MM · 14 variant



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

Hladká trubka z nerezové oceli AISI 316L (1.4404) pro systém TAVINOX GROOVE — bez drážek na koncích. Určeno pro rozvody pitné vody, technická zařízení budov, průmyslové rozvody a požární ochranu při jmenovitém tlaku do 1,6 MPa; pitná voda do 80 °C, ostatní média (např. topení) do 110 °C. Trubka s drážkami na obou koncích je v sortimentu jako nátrubek.

Rozměrová tabulka

Kód	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Sáček	Krabice
TR10MM.12525.3000	DN125	133	08596683020074	2,5	3	1	1
TR10MM.12525.6000	DN125	133	08596683020289	2,5	6	1	1
TR10MM.1253.3000	DN125	133	08596683020104	3	3	1	1
TR10MM.1253.6000	DN125	133	08596683020319	3	6	1	1
TR10MM.15025.3000	DN150	159	08596683020135	2,5	3	1	1
TR10MM.15025.6000	DN150	159	08596683020340	2,5	6	1	1
TR10MM.1503.3000	DN150	159	08596683020166	3	3	1	1
TR10MM.1503.6000	DN150	159	08596683020371	3	6	1	1
TR10MM.2003.3000	DN200	219	08596683020197	3	3	1	1
TR10MM.2003.6000	DN200	219	08596683020401	3	6	1	1
TR10MM.2504.3000	DN250	273	08596683020227	4	3	1	1
TR10MM.2504.6000	DN250	273	08596683020432	4	6	1	1
TR10MM.3004.3000	DN300	323.9	08596683020258	4	3	1	1
TR10MM.3004.6000	DN300	323.9	08596683020463	4	6	1	1

Technické vlastnosti

Materiál	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Konce trubky	hladké, bez drážek
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. teplota	pitná voda 80 °C, ostatní média (např. topení) 110 °C
Certifikace	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, brzy EPD