



GROOVE 316L Trubka DN125 x 2,5 mm, 3 m

Kód produktu: TR10MM.12525.3000

DN125

EAN: 08596683020074



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

Hladká trubka z nerezové oceli AISI 316L (1.4404) pro systém TAVINOX GROOVE — bez drážek na koncích. Určeno pro rozvody pitné vody, technická zařízení budov, průmyslové rozvody a požární ochranu při jmenovitém tlaku do 1,6 MPa; pitná voda do 80 °C, ostatní média (např. topení) do 110 °C. Trubka s drážkami na obou koncích je v sortimentu jako nátrubek.

Technické vlastnosti

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| Jmenovitá velikost DN     | DN125                                                 |
| Skutečný vnější průměr OD | 133 mm                                                |
| Tloušťka stěny            | 2,5 mm                                                |
| Délka                     | 3 m                                                   |
| Materiál                  | 1.4404 / SS316L (AISI 316L)                           |
| Konce trubky              | hladké, bez drážek                                    |
| Jmenovitý tlak            | 1,6 MPa (PN 16)                                       |
| Max. teplota              | pitná voda 80 °C, ostatní média (např. topení) 110 °C |
| Certifikace               | ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, brzy EPD               |