

GROOVE 304 — Trubky

Rodina: **TR60GRGR** · 14 variant · DN 125–300 · PN 16

Render není k dispozici

Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

TAVINOX GROOVE trubka z nerezové oceli AISI 304L (1.4307). Válcovaná drážka TGS pro rychlé, bezpečné a demontovatelné spojování bez svařování. Určeno pro rozvody pitné vody, technická zařízení budov, průmyslové rozvody a požární ochranu při jmenovitém tlaku do 1,6 MPa a provozní teplotě do 110 °C.

Rozměrová tabulka

Kód	Název	DN	OD (mm)	T (mm)	L (m)	EAN
TR60GRGR.12525.3000	GROOVE 304L Trubka DN125 x 2,5 mm, 3 m	DN125	133	2,5	3	08596683019658
TR60GRGR.12525.6000	GROOVE 304L Trubka DN125 x 2,5 mm, 6 m	DN125	133	2,5	6	08596683019863
TR60GRGR.1253.3000	GROOVE 304L Trubka DN125 x 3 mm, 3 m	DN125	133	3	3	08596683019689
TR60GRGR.1253.6000	GROOVE 304L Trubka DN125 x 3 mm, 6 m	DN125	133	3	6	08596683019894
TR60GRGR.15025.3000	GROOVE 304L Trubka DN150 x 2,5 mm, 3 m	DN150	159	2,5	3	08596683019719
TR60GRGR.15025.6000	GROOVE 304L Trubka DN150 x 2,5 mm, 6 m	DN150	159	2,5	6	08596683019924
TR60GRGR.1503.3000	GROOVE 304L Trubka DN150 x 3 mm, 3 m	DN150	159	3	3	08596683019740
TR60GRGR.1503.6000	GROOVE 304L Trubka DN150 x 3 mm, 6 m	DN150	159	3	6	08596683019955
TR60GRGR.2003.3000	GROOVE 304L Trubka DN200 x 3 mm, 3 m	DN200	219	3	3	08596683019771
TR60GRGR.2003.6000	GROOVE 304L Trubka DN200 x 3 mm, 6 m	DN200	219	3	6	08596683019986
TR60GRGR.2504.3000	GROOVE 304L Trubka DN250 x 4 mm, 3 m	DN250	273	4	3	08596683019801
TR60GRGR.2504.6000	GROOVE 304L Trubka DN250 x 4 mm, 6 m	DN250	273	4	6	08596683020012
TR60GRGR.3004.3000	GROOVE 304L Trubka DN300 x 4 mm, 3 m	DN300	323.9	4	3	08596683019832
TR60GRGR.3004.6000	GROOVE 304L Trubka DN300 x 4 mm, 6 m	DN300	323.9	4	6	08596683020043

Technické vlastnosti

Materiál	1.4301 / SS304 (AISI 304L)
Těsnění	EPDM elastomer
Drážkový systém	TGS — válcovaná drážka
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. provozní teplota	110 °C
Certifikace	CCZ, ITC, ISO 9001