

GROOVE 304L Trubky

Rodina: TR60MM · 14 variant



Produktový render

Nákres není k dispozici

Technický nákres

Popis produktu

Hladká trubka z nerezové oceli AISI 304L (1.4307) pro systém TAVINOX GROOVE — bez drážek na koncích. Určeno pro rozvody pitné vody, technická zařízení budov, průmyslové rozvody a požární ochranu při jmenovitém tlaku do 1,6 MPa; pitná voda do 80 °C, ostatní média (např. topení) do 110 °C. Trubka s drážkami na obou koncích je v sortimentu jako nátrubek.

Rozměrová tabulka

Kód	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Sáček	Krabice
TR60MM.12525.3000	DN125	133	08596683019658	2,5	3	1	1
TR60MM.12525.6000	DN125	133	08596683019863	2,5	6	1	1
TR60MM.1253.3000	DN125	133	08596683019689	3	3	1	1
TR60MM.1253.6000	DN125	133	08596683019894	3	6	1	1
TR60MM.15025.3000	DN150	159	08596683019719	2,5	3	1	1
TR60MM.15025.6000	DN150	159	08596683019924	2,5	6	1	1
TR60MM.1503.3000	DN150	159	08596683019740	3	3	1	1
TR60MM.1503.6000	DN150	159	08596683019955	3	6	1	1
TR60MM.2003.3000	DN200	219	08596683019771	3	3	1	1
TR60MM.2003.6000	DN200	219	08596683019986	3	6	1	1
TR60MM.2504.3000	DN250	273	08596683019801	4	3	1	1
TR60MM.2504.6000	DN250	273	08596683020012	4	6	1	1
TR60MM.3004.3000	DN300	323.9	08596683019832	4	3	1	1
TR60MM.3004.6000	DN300	323.9	08596683020043	4	6	1	1

Technické vlastnosti

Materiál	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Konce trubky	hladké, bez drážek
Jmenovitý tlak	1,6 MPa (PN 16)
Max. teplota	pitná voda 80 °C, ostatní média (např. topení) 110 °C
Certifikace	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, brzy EPD