



GROOVE 316L Rohrnippel genutet DN125 x 2,5 mm, 3 m


Produktcode: NA10GRGR.12525.3000

DN125

EAN: 08596683019238



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennweite DN     | DN125                                                   |
| Abmessung (OD)   | 133 mm                                                  |
| D (Außen-ø)      | 133 mm                                                  |
| L (Gesamtlänge)  | 3.000 mm                                                |
| Material         | 1.4404 / SS316L (AISI 316L)                             |
| Dichtungstyp     | EPDM-Elastomer                                          |
| Nutsystem        | TGS — Rollnut                                           |
| Nenndruck        | 1,6 MPa (PN 16)                                         |
| Max. Temperatur  | Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C |
| Zertifizierungen | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)               |