



GROOVE 304L Rohrnippel genutet DN300 x 4 mm, 6 m


Produktcode: NA60GRGR.3004.6000

DN300

EAN: 08596683018781



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304L (1.4307). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

Nennweite DN	DN300
Abmessung (OD)	323.9 mm
D (Außen-ø)	323,9 mm
L (Gesamtlänge)	6.000 mm
Material	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)