


GROOVE 304L Genutetes Rohrstück

Produktfamilie: NA60GRGR · 28 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304L (1.4307). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	D	L	Beutel	Karton
NA60GRGR.12525.1000	DN125	133	08596683018187	2,5	1	133	1.000	1	1
NA60GRGR.12525.3000	DN125	133	08596683018392	2,5	3	133	3.000	1	1
NA60GRGR.12525.500	DN125	133	08596683017975	2,5	0,5	133	500	1	1
NA60GRGR.12525.6000	DN125	133	08596683018606	2,5	6	133	6.000	1	1
NA60GRGR.1253.1000	DN125	133	08596683018217	3	1	133	1.000	1	1
NA60GRGR.1253.3000	DN125	133	08596683018422	3	3	133	3.000	1	1
NA60GRGR.1253.500	DN125	133	08596683018002	3	0,5	133	500	1	1
NA60GRGR.1253.6000	DN125	133	08596683018637	3	6	133	6.000	1	1
NA60GRGR.15025.1000	DN150	159	08596683018248	2,5	1	159	1.000	1	1
NA60GRGR.15025.3000	DN150	159	08596683018453	2,5	3	159	3.000	1	1
NA60GRGR.15025.500	DN150	159	08596683018033	2,5	0,5	159	500	1	1
NA60GRGR.15025.6000	DN150	159	08596683018668	2,5	6	159	6.000	1	1
NA60GRGR.1503.1000	DN150	159	08596683018279	3	1	159	1.000	1	1
NA60GRGR.1503.3000	DN150	159	08596683018484	3	3	159	3.000	1	1
NA60GRGR.1503.500	DN150	159	08596683018064	3	0,5	159	500	1	1
NA60GRGR.1503.6000	DN150	159	08596683018699	3	6	159	6.000	1	1
NA60GRGR.2003.1000	DN200	219	08596683018309	3	1	219	1.000	1	1
NA60GRGR.2003.3000	DN200	219	08596683018514	3	3	219	3.000	1	1
NA60GRGR.2003.500	DN200	219	08596683018095	3	0,5	219	500	1	1
NA60GRGR.2003.6000	DN200	219	08596683018729	3	6	219	6.000	1	1
NA60GRGR.2504.1000	DN250	273	08596683018330	4	1	273	1.000	1	1
NA60GRGR.2504.3000	DN250	273	08596683018545	4	3	273	3.000	1	1
NA60GRGR.2504.500	DN250	273	08596683018125	4	0,5	273	500	1	1

Code	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	D	L	Beutel	Karton
NA60GRGR.2504.6000	DN250	273	08596683018750	4	6	273	6.000	1	1
NA60GRGR.3004.1000	DN300	323.9	08596683018361	4	1	323,9	1.000	1	1
NA60GRGR.3004.3000	DN300	323.9	08596683018576	4	3	323,9	3.000	1	1
NA60GRGR.3004.500	DN300	323.9	08596683018156	4	0,5	323,9	500	1	1
NA60GRGR.3004.6000	DN300	323.9	08596683018781	4	6	323,9	6.000	1	1

Technische Daten

Material	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)