


GROOVE 316L Bogen

Produktfamilie: OB11GRGR · 5 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa und eine Betriebstemperatur bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	D	L	Beutel	Karton
OB11GRGR.125	DN125	133	08596683015728	133	118	1	1
OB11GRGR.150	DN150	159	08596683015759	159	130	1	1
OB11GRGR.200	DN200	219	08596683015780	219	158	1	1
OB11GRGR.250	DN250	273	08596683015810	273	160	1	1
OB11GRGR.300	DN300	323.9	08596683015841	323,9	195	1	1

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Zertifizierungen	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD in Vorbereitung