


GROOVE 316L Bogen

Produktfamilie: OB12GRGR · 5 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	D	L	Beutel	Karton
OB12GRGR.125	DN125	133	08596683015575	133	174	1	1
OB12GRGR.150	DN150	159	08596683015605	159	200	1	1
OB12GRGR.200	DN200	219	08596683015636	219	250	1	1
OB12GRGR.250	DN250	273	08596683015667	273	324	1	1
OB12GRGR.300	DN300	323.9	08596683015698	323,9	367	1	1

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)