GROOVE 304 Bogen

Produktfamilie: **OB61GRGR** · 5 Varianten

Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßtabelle

Code	DN	OD	EAN	D	L	Beutel	Karton
OB61GRGR.125	DN125	133	08596683013328	133	118	1	1
OB61GRGR.150	DN150	159	08596683013359	159	130	1	1
OB61GRGR.200	DN200	219	08596683013380	219	158	1	1
OB61GRGR.250	DN250	273	08596683013410	273	160	1	1
OB61GRGR.300	DN300	323.9	08596683013441	323,9	195	1	1

Technische Daten

Material	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.