


GROOVE 304 Bogen

Produktfamilie: OB62GRGR · 5 Varianten



Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßtabelle

| Code         | DN    | OD    | EAN            | D     | L   | Beutel | Karton |
|--------------|-------|-------|----------------|-------|-----|--------|--------|
| OB62GRGR.125 | DN125 | 133   | 08596683013175 | 133   | 174 | 1      | 1      |
| OB62GRGR.150 | DN150 | 159   | 08596683013205 | 159   | 200 | 1      | 1      |
| OB62GRGR.200 | DN200 | 219   | 08596683013236 | 219   | 250 | 1      | 1      |
| OB62GRGR.250 | DN250 | 273   | 08596683013267 | 273   | 324 | 1      | 1      |
| OB62GRGR.300 | DN300 | 323.9 | 08596683013298 | 323,9 | 367 | 1      | 1      |

Technische Daten

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Material         | 1.4301 / SS304 (AISI 304)                               |
| Dichtungstyp     | EPDM-Elastomer                                          |
| Nutsystem        | TGS — Rollnut                                           |
| Nenndruck        | 1,6 MPa (PN 16)                                         |
| Max. Temperatur  | Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C |
| Zertifizierungen | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)               |