


GROOVE 316L Flansch

Produktfamilie: PB10GR · 5 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	D	L	H	N-R	øC	øB	Beutel	Karton
PB10GR.125	DN125	133	08596683015421	133	70	19	8	250	210	1	2
PB10GR.150	DN150	159	08596683015452	159	70	19	8	285	240	1	1
PB10GR.200	DN200	219	08596683015483	219	75	20	8	340	295	1	1
PB10GR.250	DN250	273	08596683015513	273	85	22	12	395	350	1	1
PB10GR.300	DN300	323.9	08596683015544	323,9	90	24,5	12	445	400	1	1

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)