


GROOVE 304 Flansch

Produktfamilie: PB60GR · 5 Varianten



Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßtabelle

Code	DN	OD	EAN	D	L	H	N-R	øC	øB	Beutel	Karton
PB60GR.125	DN125	133	08596683013021	133	70	19	8	250	210	1	2
PB60GR.150	DN150	159	08596683013052	159	70	19	8	285	240	1	1
PB60GR.200	DN200	219	08596683013083	219	75	20	8	340	295	1	1
PB60GR.250	DN250	273	08596683013113	273	85	22	12	395	350	1	1
PB60GR.300	DN300	323.9	08596683013144	323,9	90	24,5	12	445	400	1	1

Technische Daten

Material	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)