


PRESS 316L Übergangsstück (FxF)

Produktfamilie: PR10FF · 7 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Die TAVINOX PRESS-Verschraubung mit Pressanschluss (Überwurfmutter, FxF) ist eine gerade Verbindung mit zwei Pressenden. Kegeliges Gewinde: ISO 7-1. Mit dem TAVINOX PRESS-System verlegen Sie Rohrleitungen schnell, einfach und sauber. TAVINOX PRESS bietet ein komplettes Rohrleitungssystem für jede denkbare Anwendung.

- ✓ Enthält einen blauen Pressindikator für unverpresste Verbindungen.
- ✓ Erkennung unverpresster Verbindungen mit dem Leak-Detect-System.
- ✓ Der QR-Code auf dem Fitting enthält alle technischen Informationen.

Maßtabelle

Code	Abmessung	EAN	L	L1	L2	L3	Beutel	Karton
PR10FF.15	15 mm	08596683009956	58	20	29,5	59,5	5	80
PR10FF.18	18 mm	08596683009987	61	20	31,5	61,5	5	60
PR10FF.22	22 mm	08596683010013	60	20,5	31,5	63,5	5	50
PR10FF.28	28 mm	08596683010044	66	22,5	35	71	1	40
PR10FF.35	35 mm	08596683010075	72,5	26	37,5	76,5	1	15
PR10FF.42	42 mm	08596683010105	83	30	39	81	1	10
PR10FF.54	54 mm	08596683010136	96	34,5	47,5	93,5	1	5

Technische Daten

Material	Edelstahl AISI 316L (1.4404)
Dichtungstyp	EPDM-O-Ring
Zertifizierungen	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO