


PRESS 316L Übergangsstück (FxR)

Produktfamilie: PR10FR · 22 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Das TAVINOX PRESS-Übergangsstück mit Außengewinde (FxR) ist ein Edelstahl-Übergangsstück mit einem Pressende. Kegeliges Gewinde: ISO 7-1. Mit dem TAVINOX PRESS-System verlegen Sie Rohrleitungen schnell, einfach und sauber. TAVINOX PRESS bietet ein komplettes Rohrleitungssystem für jede denkbare Anwendung.

- ✓ Enthält einen blauen Pressindikator für unverpresste Verbindungen.
- ✓ Erkennung unverpresster Verbindungen mit dem Leak-Detect-System.
- ✓ Der QR-Code auf dem Fitting enthält alle technischen Informationen.

Maßtabelle

Code	Abmessung	EAN	L	L1	L2	Beutel	Karton
PR10FR.1512	15 mm x 1/2"	08596683005255	59,5	20	29,5	10	180
PR10FR.1534	15 mm x 3/4"	08596683005286	62,5	20	30,5	10	130
PR10FR.1538	15 mm x 3/8"	08596683005316	53,5	20	29,5	10	180
PR10FR.1812	18 mm x 1/2"	08596683005347	61,5	20	31,5	10	150
PR10FR.1834	18 mm x 3/4"	08596683005378	63,5	20	31,5	10	130
PR10FR.2212 *	22 mm x 1/2"	08596683005408	61,5	20,5	31,5	10	130
PR10FR.2234 *	22 mm x 3/4"	08596683005439	63,5	20,5	31,5	10	120
PR10FR.221 *	22 mm x 1"	08596683005460	69,5	20,5	33,5	10	90
PR10FR.2812 *	28 mm x 1/2"	08596683005491	70	22,5	40	5	100
PR10FR.2834 *	28 mm x 3/4"	08596683005521	61,5	22,5	29,5	5	100
PR10FR.281 *	28 mm x 1"	08596683005552	71	22,5	35	5	70
PR10FR.2854 *	28 mm x 5/4"	08596683005583	78	22,5	39	5	70
PR10FR.351 *	35 mm x 1"	08596683005613	73,5	26	37,5	5	40
PR10FR.3554 *	35 mm x 5/4"	08596683005644	76,5	26	37,5	5	40
PR10FR.3564 *	35 mm x 6/4"	08596683005675	80	26	38	1	30
PR10FR.4254 *	42 mm x 5/4"	08596683005705	78	30	39	1	30
PR10FR.4264 *	42 mm x 6/4"	08596683005736	81	30	39	1	30
PR10FR.5464 *	54 mm x 6/4"	08596683005767	89,5	34,5	47,5	1	20
PR10FR.542 *	54 mm x 2"	08596683005798	93,5	34,5	47,5	1	20
PR10FR.76212 *	76,1 mm x 2 1/2"	08596683005828	127,5	51,5	67,5	1	8
PR10FR.883 *	88,9 mm x 3"	08596683005859	144,5	58	78	1	4

Code	Abmessung	EAN	L	L1	L2	Beutel	Karton
PR10FR.1084 *	108 mm x 4"	08596683005880	170	72	94	1	2

* Brandschutzzertifizierung VdS / PAVUS

Technische Daten

Material	Edelstahl AISI 316L (1.4404)
Dichtungstyp	EPDM-O-Ring
Zertifizierungen	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO