


PRESS 316L Übergangsstück (FxRp)

Produktfamilie: PR10FRP · 21 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Das TAVINOX PRESS-Übergangsstück mit Innengewinde (FxRp) ist ein Edelstahl-Übergangsstück mit einem Pressende. Kegeliges Gewinde: ISO 7-1. Mit dem TAVINOX PRESS-System verlegen Sie Rohrleitungen schnell, einfach und sauber. TAVINOX PRESS bietet ein komplettes Rohrleitungssystem für jede denkbare Anwendung.

- ✓ Enthält einen blauen Pressindikator für unverpresste Verbindungen.
- ✓ Erkennung unverpresster Verbindungen mit dem Leak-Detect-System.
- ✓ Der QR-Code auf dem Fitting enthält alle technischen Informationen.

Maßtabelle

Code	Abmessung	EAN	L	L1	L2	Beutel	Karton
PR10FRP.1538	15 mm x 3/8"	08596683004623	54	20	29,5	10	180
PR10FRP.1512	15 mm x 1/2"	08596683004654	58,5	20	29,5	10	180
PR10FRP.1534	15 mm x 3/4"	08596683004685	60,5	20	30,5	10	120
PR10FRP.1812	18 mm x 1/2"	08596683004715	60,5	20	31,5	10	150
PR10FRP.1834	18 mm x 3/4"	08596683004746	61,5	20	31,5	10	120
PR10FRP.2212 *	22 mm x 1/2"	08596683004777	60,5	20,5	31,5	10	130
PR10FRP.2234 *	22 mm x 3/4"	08596683004807	61,5	20,5	31,5	10	120
PR10FRP.221 *	22 mm x 1"	08596683004838	65	20,5	31,5	10	90
PR10FRP.2834 *	28 mm x 3/4"	08596683004869	65	22,5	35	5	100
PR10FRP.281 *	28 mm x 1"	08596683004890	68,5	22,5	35	5	70
PR10FRP.2854 *	28 mm x 5/4"	08596683004920	71	22,5	35	5	60
PR10FRP.351 *	35 mm x 1"	08596683004951	71	26	37,5	5	50
PR10FRP.3554 *	35 mm x 5/4"	08596683004982	73,5	26	37,5	5	40
PR10FRP.3564 *	35 mm x 6/4"	08596683005019	76	26	38	1	30
PR10FRP.4254 *	42 mm x 5/4"	08596683005040	75	30	39	1	30
PR10FRP.4264 *	42 mm x 6/4"	08596683005071	77	30	39	1	30
PR10FRP.5464 *	54 mm x 6/4"	08596683005101	86,5	34,5	47,5	1	20
PR10FRP.542 *	54 mm x 2"	08596683005132	91,5	34,5	47,5	1	20
PR10FRP.76212 *	76,1 mm x 2 1/2"	08596683005163	104,5	51,5	67,5	1	12
PR10FRP.993 *	88,9 mm x 3"	08596683005194	133	58	78	1	6
PR10FRP.1084 *	108 mm x 4"	08596683005224	152	72	94	1	3

Technische Daten

Material	Edelstahl AISI 316L (1.4404)
Dichtungstyp	EPDM-O-Ring
Zertifizierungen	CCZ, ITC, DVGW, EPD, ISO