


GROOVE 316L Übergangsstück

Produktfamilie: PR14GRGR · 10 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	D	d	L	Beutel	Karton
PR14GRGR.150125	DN150/125	159,0x133,0	08596683016176	159	133	150	1	1
PR14GRGR.200125	DN200/125	219,0x133,0	08596683016206	219	133	172	1	1
PR14GRGR.200150	DN200/150	219,0x159,0	08596683016237	219	159	163	1	1
PR14GRGR.250125	DN250/125	273,0x133,0	08596683016268	273	133	160	1	1
PR14GRGR.250150	DN250/150	273,0x159,0	08596683016299	273	159	179	1	1
PR14GRGR.250200	DN250/200	273,0x219,0	08596683016329	273	219	175	1	1
PR14GRGR.300125	DN300/125	323,9x133,0	08596683016350	323,9	133	178	1	1
PR14GRGR.300150	DN300/150	323,9x159,0	08596683016381	323,9	159	194	1	1
PR14GRGR.300200	DN300/200	323,9x219,0	08596683016411	323,9	219	172	1	1
PR14GRGR.300250	DN300/250	323,9x273,0	08596683016442	323,9	273	204	1	1

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)