GROOVE 304 Reduzierung Nut/Pressfitting DN200/80

Produktcode: **PR64GRF.20080**

DN200/80

EAN: 08596683014585

Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

Nennweite DN	DN200/80
Abmessung (OD)	219,0×88,9 mm
D (Außen-ø)	219 mm
d (reduziertes Ende)	88,9 mm
L (Gesamtlänge)	210 mm
Material	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.