


GROOVE 304 Übergangsstück

Produktfamilie: PR64GRF · 15 Varianten



Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	D	d	L	Beutel	Karton
PR64GRF.12565	DN125/65	133,0×76,1	08596683014370	133	76,1	161	1	1
PR64GRF.12580	DN125/80	133,0×88,9	08596683014400	133	88,9	165	1	1
PR64GRF.15065	DN150/65	159,0×76,1	08596683014462	159	76,1	176	1	1
PR64GRF.15080	DN150/80	159,0×88,9	08596683014493	159	88,9	182	1	1
PR64GRF.20065	DN200/65	219,0×76,1	08596683014554	219	76,1	203	1	1
PR64GRF.20080	DN200/80	219,0×88,9	08596683014585	219	88,9	210	1	1
PR64GRF.25065	DN250/65	273,0×76,1	08596683014646	273	76,1	229	1	1
PR64GRF.25080	DN250/80	273,0×88,9	08596683014677	273	88,9	234	1	1
PR64GRF.30065	DN300/65	323,9×76,1	08596683014738	323,9	76,1	243	1	1
PR64GRF.30080	DN300/80	323,9×88,9	08596683014769	323,9	88,9	247	1	1
PR64GRF.125100	DN125/100	133,0×108,0	08596683014431	133	108	175	1	1
PR64GRF.150100	DN150/100	159,0×108,0	08596683014523	159	108	212	1	1
PR64GRF.200100	DN200/100	219,0×108,0	08596683014615	219	108	219	1	1
PR64GRF.250100	DN250/100	273,0×108	08596683014707	273	108	243	1	1
PR64GRF.300100	DN300/100	323,9×108	08596683014790	323,9	108	247	1	1

Technische Daten

Material	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)