


GROOVE 304 Übergangsstück

Produktfamilie: PR64GRGR · 10 Varianten



Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	D	d	L	Beutel	Karton
PR64GRGR.150125	DN150/125	159,0×133,0	08596683013779	159	133	150	1	1
PR64GRGR.200125	DN200/125	219,0×133,0	08596683013809	219	133	172	1	1
PR64GRGR.200150	DN200/150	219,0×159,0	08596683013830	219	159	163	1	1
PR64GRGR.250125	DN250/125	273,0×133,0	08596683013861	273	133	160	1	1
PR64GRGR.250150	DN250/150	273,0×159,0	08596683013892	273	159	179	1	1
PR64GRGR.250200	DN250/200	273,0×219,0	08596683013922	273	219	175	1	1
PR64GRGR.300125	DN300/125	323,9×133,0	08596683013953	323,9	133	178	1	1
PR64GRGR.300150	DN300/150	323,9×159,0	08596683013984	323,9	159	194	1	1
PR64GRGR.300200	DN300/200	323,9×219,0	08596683014011	323,9	219	172	1	1
PR64GRGR.300250	DN300/250	323,9×273,0	08596683014042	323,9	273	204	1	1

Technische Daten

Material	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)