



GROOVE 316L Rohrkupplung genutet DN125


Produktcode: SP10GR.125

DN125

EAN: 08596683016022



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

Nennweite DN	DN125
Abmessung (OD)	133 mm
D (Außen-ø)	133 mm
L (Gesamtlänge)	220 mm
L1	191 mm
Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)