GROOVE 316L Nutkupplung

Produktfamilie: **SP10GR** · 5 Varianten

Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßtabelle

Code	DN	OD	EAN	D	L	L1	H	Beutel	Karton
SP10GR.125	DN125	133	08596683016022	133	220	191	—	1	2
SP10GR.150	DN150	159	08596683016053	159	248	216	—	1	1
SP10GR.200	DN200	219	08596683016084	219	339	303	—	1	1
SP10GR.250	DN250	273	08596683016114	273	383	348	—	1	1
SP10GR.300	DN300	323.9	08596683016145	323,9	358,5	—	180	1	1

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.