TAVINOX

Datenblatt

# GROOVE 316L T-Stück Nut/Pressfitting DN300/80

Produktcode: **TK14GRFGR.30080**

## DN300/80

EAN: 08596683017616

Produktabbildung



Technische Zeichnung

## Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nennweite DN | DN300/80 |
| Abmessung (OD) | 323,9×88,9 mm |
| D (Außen-ø) | 323,9 mm |
| d (reduziertes Ende) | 88,9 mm |
| L1 | 145 mm |
| L2 | 251 mm |
| Material | 1.4404 / SS316L (AISI 316L) |
| Dichtungstyp | EPDM-Elastomer |
| Nutsystem | TGS — Rollnut |
| Nenndruck | 1,6 MPa (PN 16) |
| Max. Temperatur | Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C |
| Zertifizierungen | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur) |

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.