GROOVE 316L T-Stück reduziert genutet DN250/150

Produktcode: **TK14GRGRGR.250150**

DN250/150

EAN: 08596683016596

Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

Nennweite DN	DN250/150
Abmessung (OD)	273,0×159,0 mm
D (Außen-ø)	273 mm
d (reduziertes Ende)	159 mm
L (Gesamtlänge)	180 mm
H (Höhe)	217 mm
Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)

© 1999–2026 tavinox.com / CZECH STYLE, spol. s r.o.