


GROOVE 316L T-Stück

Produktfamilie: TK14GRGRGR · 10 Varianten



Produktabbildung



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	D	d	L	H	Beutel	Karton
TK14GRGRGR.150125	DN150/125	159,0×133,0	08596683016473	159	133	143	168	1	1
TK14GRGRGR.200125	DN200/125	219,0×133,0	08596683016503	219	133	178	200	1	1
TK14GRGRGR.200150	DN200/150	219,0×159,0	08596683016534	219	159	178	197	1	1
TK14GRGRGR.250125	DN250/125	273,0×133,0	08596683016565	273	133	170	217	1	1
TK14GRGRGR.250150	DN250/150	273,0×159,0	08596683016596	273	159	180	217	1	1
TK14GRGRGR.250200	DN250/200	273,0×219,0	08596683016626	273	219	216	217	1	1
TK14GRGRGR.300125	DN300/125	323,9×133,0	08596683016657	323,9	133	170	243	1	1
TK14GRGRGR.300150	DN300/150	323,9×159,0	08596683016688	323,9	159	180	243	1	1
TK14GRGRGR.300200	DN300/200	323,9×219,0	08596683016718	323,9	219	205	243	1	1
TK14GRGRGR.300250	DN300/250	323,9×273,0	08596683016749	323,9	273	254	243	1	1

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)