



GROOVE 304 T-Stück genutet DN300

Produktcode: TK60GRGRGR.300

DN300

EAN: 08596683013595



Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

|                  |                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennweite DN     | DN300                                                   |
| Abmessung (OD)   | 323.9 mm                                                |
| D (Außen-Ø)      | 323,9 mm                                                |
| L (Gesamtlänge)  | 254 mm                                                  |
| Material         | 1.4301 / SS304 (AISI 304)                               |
| Dichtungstyp     | EPDM-Elastomer                                          |
| Nutsystem        | TGS — Rollnut                                           |
| Nenndruck        | 1,6 MPa (PN 16)                                         |
| Max. Temperatur  | Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C |
| Zertifizierungen | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)               |