



GROOVE 304 T-Stück reduziert genutet DN150/125

Produktcode: TK64GRGRGR.150125


DN150/125

EAN: 08596683014073



Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Nennweite DN         | DN150/125                                               |
| Abmessung (OD)       | 159,0×133,0 mm                                          |
| D (Außen-ø)          | 159 mm                                                  |
| d (reduziertes Ende) | 133 mm                                                  |
| L (Gesamtlänge)      | 143 mm                                                  |
| H (Höhe)             | 168 mm                                                  |
| Material             | 1.4301 / SS304 (AISI 304)                               |
| Dichtungstyp         | EPDM-Elastomer                                          |
| Nutsystem            | TGS — Rollnut                                           |
| Nenndruck            | 1,6 MPa (PN 16)                                         |
| Max. Temperatur      | Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C |
| Zertifizierungen     | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)               |