



GROOVE 304 T-Stück reduziert genutet DN200/150

Produktcode: TK64GRGRGR.200150


DN200/150

EAN: 08596683014134



Abgebildet ist die Ausführung aus AISI 316L. Geliefert wird die Ausführung aus Edelstahl AISI 304 (1.4301); sie unterscheidet sich in Werkstoff und Kennzeichnung.

Abbildung ähnlich



Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Technische Daten

Nennweite DN	DN200/150
Abmessung (OD)	219,0×159,0 mm
D (Außen-ø)	219 mm
d (reduziertes Ende)	159 mm
L (Gesamtlänge)	178 mm
H (Höhe)	197 mm
Material	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)