

GROOVE 316L Rohre

Produktfamilie: TR10GRGR · 14 Varianten



Produktabbildung

Zeichnung nicht verfügbar

Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

TAVINOX GROOVE Rohr aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle, sichere und lösbare Verbindung ohne Schweißen. Vorgesehen für Trinkwasserinstallationen, die technische Gebäudeausrüstung, industrielle Leitungen und den Brandschutz bei einem Nenndruck bis 1,6 MPa und einer Betriebstemperatur bis 110 °C.

Maßtabelle

Code	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Beutel	Karton
TR10GRGR.12525.3000	DN125	133	08596683020074	2,5	3	1	1
TR10GRGR.12525.6000	DN125	133	08596683020289	2,5	6	1	1
TR10GRGR.1253.3000	DN125	133	08596683020104	3	3	1	1
TR10GRGR.1253.6000	DN125	133	08596683020319	3	6	1	1
TR10GRGR.15025.3000	DN150	159	08596683020135	2,5	3	1	1
TR10GRGR.15025.6000	DN150	159	08596683020340	2,5	6	1	1
TR10GRGR.1503.3000	DN150	159	08596683020166	3	3	1	1
TR10GRGR.1503.6000	DN150	159	08596683020371	3	6	1	1
TR10GRGR.2003.3000	DN200	219	08596683020197	3	3	1	1
TR10GRGR.2003.6000	DN200	219	08596683020401	3	6	1	1
TR10GRGR.2504.3000	DN250	273	08596683020227	4	3	1	1
TR10GRGR.2504.6000	DN250	273	08596683020432	4	6	1	1
TR10GRGR.3004.3000	DN300	323.9	08596683020258	4	3	1	1
TR10GRGR.3004.6000	DN300	323.9	08596683020463	4	6	1	1

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Betriebstemperatur	110 °C
Zertifizierungen	DVGW, ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD in Vorbereitung