

GROOVE 304 Rohre

Produktfamilie: TR60GRGR · 14 Varianten



Produktabbildung

Zeichnung nicht verfügbar

Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

TAVINOX GROOVE Rohr aus Edelstahl AISI 304 (1.4301). Die TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle, sichere und lösbare Verbindung ohne Schweißen. Vorgesehen für Trinkwasserinstallationen, die technische Gebäudeausrüstung, industrielle Leitungen und den Brandschutz bei einem Nenndruck bis 1,6 MPa und einer Betriebstemperatur bis 110 °C.

Maßtabelle

| Code                | DN    | OD    | EAN            | T (mm) | L (m) | Beutel | Karton |
|---------------------|-------|-------|----------------|--------|-------|--------|--------|
| TR60GRGR.12525.3000 | DN125 | 133   | 08596683019658 | 2,5    | 3     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.12525.6000 | DN125 | 133   | 08596683019863 | 2,5    | 6     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.1253.3000  | DN125 | 133   | 08596683019689 | 3      | 3     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.1253.6000  | DN125 | 133   | 08596683019894 | 3      | 6     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.15025.3000 | DN150 | 159   | 08596683019719 | 2,5    | 3     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.15025.6000 | DN150 | 159   | 08596683019924 | 2,5    | 6     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.1503.3000  | DN150 | 159   | 08596683019740 | 3      | 3     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.1503.6000  | DN150 | 159   | 08596683019955 | 3      | 6     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.2003.3000  | DN200 | 219   | 08596683019771 | 3      | 3     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.2003.6000  | DN200 | 219   | 08596683019986 | 3      | 6     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.2504.3000  | DN250 | 273   | 08596683019801 | 4      | 3     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.2504.6000  | DN250 | 273   | 08596683020012 | 4      | 6     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.3004.3000  | DN300 | 323.9 | 08596683019832 | 4      | 3     | 1      | 1      |
| TR60GRGR.3004.6000  | DN300 | 323.9 | 08596683020043 | 4      | 6     | 1      | 1      |

Technische Daten

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Material                | 1.4301 / SS304 (AISI 304)                                |
| Dichtungstyp            | EPDM-Elastomer                                           |
| Nutsystem               | TGS — Rollnut                                            |
| Nenndruck               | 1,6 MPa (PN 16)                                          |
| Max. Betriebstemperatur | 110 °C                                                   |
| Zertifizierungen        | DVGW, ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD in Vorbereitung |