

GROOVE 304L Rohre

Produktfamilie: TR60MM · 14 Varianten



Produktabbildung

Zeichnung nicht verfügbar

Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Glattes Rohr aus Edelstahl AISI 304L (1.4307) für das System TAVINOX GROOVE – ohne Nut an den Rohrenden. Vorgesehen für Trinkwasserinstallationen, die technische Gebäudeausrüstung, industrielle Leitungen und den Brandschutz bei einem Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C. Ein Rohr mit Nut an beiden Enden ist als genutetes Rohrstück erhältlich.

Maßstabelle

Code	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Beutel	Karton
TR60MM.12525.3000	DN125	133	08596683019658	2,5	3	1	1
TR60MM.12525.6000	DN125	133	08596683019863	2,5	6	1	1
TR60MM.1253.3000	DN125	133	08596683019689	3	3	1	1
TR60MM.1253.6000	DN125	133	08596683019894	3	6	1	1
TR60MM.15025.3000	DN150	159	08596683019719	2,5	3	1	1
TR60MM.15025.6000	DN150	159	08596683019924	2,5	6	1	1
TR60MM.1503.3000	DN150	159	08596683019740	3	3	1	1
TR60MM.1503.6000	DN150	159	08596683019955	3	6	1	1
TR60MM.2003.3000	DN200	219	08596683019771	3	3	1	1
TR60MM.2003.6000	DN200	219	08596683019986	3	6	1	1
TR60MM.2504.3000	DN250	273	08596683019801	4	3	1	1
TR60MM.2504.6000	DN250	273	08596683020012	4	6	1	1
TR60MM.3004.3000	DN300	323.9	08596683019832	4	3	1	1
TR60MM.3004.6000	DN300	323.9	08596683020043	4	6	1	1

Technische Daten

Material	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Rohrenden	glatt, ohne Nut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD in Vorbereitung