



GROOVE 304L Rohr DN125 x 2,5 mm, 6 m

Produktcode: TR60MM.12525.6000

DN125

EAN: 08596683019863



Produktabbildung

Zeichnung nicht verfügbar

Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Glattes Rohr aus Edelstahl AISI 304L (1.4307) für das System TAVINOX GROOVE – ohne Nut an den Rohrenden. Vorgesehen für Trinkwasserinstallationen, die technische Gebäudeausrüstung, industrielle Leitungen und den Brandschutz bei einem Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C. Ein Rohr mit Nut an beiden Enden ist als genutetes Rohrstück erhältlich.

Technische Daten

Nennweite DN	DN125
Tatsächlicher Außendurchmesser OD	133 mm
Wandstärke	2,5 mm
Länge	6 m
Material	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Rohrenden	glatt, ohne Nut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, EPD in Vorbereitung