

GROOVE 316L Verschlusskappe

Produktfamilie: UC10GR · 5 Varianten



Produktabbildung

Zeichnung nicht verfügbar

Technische Zeichnung

Produktbeschreibung

Genutetes TAVINOX GROOVE Fitting aus Edelstahl AISI 316L (1.4404). Die Klemmkupplung mit EPDM-Elastomerdichtung und TGS-Rollnut ermöglicht eine schnelle Montage ohne Schweißen, mit hoher Schwingungsbeständigkeit und lösbarer Verbindung. Vorgesehen für einen Nenndruck bis 1,6 MPa; Trinkwasser bis 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) bis 110 °C.

Maßtabelle

Code	DN	OD	EAN	D	L	Beutel	Karton
UC10GR.125	DN125	133	08596683017678	133	103	1	2
UC10GR.150	DN150	159	08596683017708	159	103	1	2
UC10GR.200	DN200	219	08596683017739	219	138	1	2
UC10GR.250	DN250	273	08596683017760	273	158	1	2
UC10GR.300	DN300	323.9	08596683017791	323,9	168	1	2

Technische Daten

Material	1.4404 / SS316L (AISI 316L)
Dichtungstyp	EPDM-Elastomer
Nutsystem	TGS — Rollnut
Nenndruck	1,6 MPa (PN 16)
Max. Temperatur	Trinkwasser 80 °C, andere Medien (z. B. Heizung) 110 °C
Zertifizierungen	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (Importeur)