

GROOVE 304L Csövek

Termékcsalád: TR60MM · 14 változat



Termékábra

A rajz nem áll rendelkezésre

Műszaki rajz

Termékleírás

Sima végű rozsdamentes acél cső, AISI 304L (1.4307), a TAVINOX GROOVE rendszerhez – a csővégeken nincs horony. Ivóvízhálózathoz, épületgépészeti és ipari csőhálózatokhoz, valamint tűzivíz-hálózathoz, 1,6 MPa névleges nyomásig; ivóvíz 80 °C-ig, egyéb közegek (pl. fűtés) 110 °C-ig. A mindkét végén hornyolt cső hornyolt végű csődarabként kapható.

Mérettáblázat

Kód	DN	OD	EAN	T (mm)	L (m)	Tasak	Doboz
TR60MM.12525.3000	DN125	133	08596683019658	2,5	3	1	1
TR60MM.12525.6000	DN125	133	08596683019863	2,5	6	1	1
TR60MM.1253.3000	DN125	133	08596683019689	3	3	1	1
TR60MM.1253.6000	DN125	133	08596683019894	3	6	1	1
TR60MM.15025.3000	DN150	159	08596683019719	2,5	3	1	1
TR60MM.15025.6000	DN150	159	08596683019924	2,5	6	1	1
TR60MM.1503.3000	DN150	159	08596683019740	3	3	1	1
TR60MM.1503.6000	DN150	159	08596683019955	3	6	1	1
TR60MM.2003.3000	DN200	219	08596683019771	3	3	1	1
TR60MM.2003.6000	DN200	219	08596683019986	3	6	1	1
TR60MM.2504.3000	DN250	273	08596683019801	4	3	1	1
TR60MM.2504.6000	DN250	273	08596683020012	4	6	1	1
TR60MM.3004.3000	DN300	323.9	08596683019832	4	3	1	1
TR60MM.3004.6000	DN300	323.9	08596683020043	4	6	1	1

Műszaki adatok

Anyag	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Csővégek	sima, horony nélkül
Névleges nyomás	1,6 MPa (PN 16)
Max. hőmérséklet	ivóvíz 80 °C, egyéb közegek (pl. fűtés) 110 °C
Tanúsítások	ITC, ISO 9001, ISO 14001, CCZ, hamarosan EPD