

GROOVE 304 Компенсатор

Серія: KP60GRGR · 5 варіантів



Зображення виробу

Креслення недоступне

Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304 (1.4301). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Таблиця розмірів

Код	DN	OD	EAN	D	Пакет	Коробка
KP60GRGR.125	DN125	133	08596683020494	133	1	1
KP60GRGR.150	DN150	159	08596683020524	159	1	1
KP60GRGR.200	DN200	219	08596683020555	219	1	1
KP60GRGR.250	DN250	273	08596683020586	273	1	1
KP60GRGR.300	DN300	323,9	08596683020616	323,9	1	1

Технічні характеристики

Матеріал	1.4301 / SS304 (AISI 304)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)