



GROOVE 304L Патрубок жолобковий DN125 x 3 mm, 3 m


Код продукту: NA60GRGR.1253.3000

DN125

EAN: 08596683018422



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304L (1.4307). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір DN | DN125                                                     |
| Розмір (OD)           | 133 mm                                                    |
| D (зовнішній ø)       | 133 mm                                                    |
| L (загальна довжина)  | 3 000 mm                                                  |
| Матеріал              | 1.4307 / SS304L (AISI 304L)                               |
| Тип ущільнення        | EPDM-еластомер                                            |
| Жолобкова система     | TGS — накатаний жолобок                                   |
| Номінальний тиск      | 1,6 МПа (PN 16)                                           |
| Макс. температура     | питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C |
| Сертифікація          | ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)                  |