



GROOVE 304L Патрубок жолобковий DN300 x 4 mm, 0,5 m


Код продукту: NA60GRGR.3004.500

DN300

EAN: 08596683018156



Зображення виробу



Технічне креслення

Опис продукту

Жолобковий фітинг TAVINOX GROOVE з нержавіючої сталі AISI 304L (1.4307). Затискна муфта з еластомерним ущільненням EPDM і накатаним жолобком TGS забезпечує швидкий монтаж без зварювання, високу стійкість до вібрацій і можливість демонтажу. Призначено для номінального тиску до 1,6 МПа; питна вода — до 80 °C, інші середовища (напр. опалення) — до 110 °C.

Технічні характеристики

Номінальний розмір DN	DN300
Розмір (OD)	323.9 mm
D (зовнішній ø)	323,9 mm
L (загальна довжина)	500 mm
Матеріал	1.4307 / SS304L (AISI 304L)
Тип ущільнення	EPDM-еластомер
Жолобкова система	TGS — накатаний жолобок
Номінальний тиск	1,6 МПа (PN 16)
Макс. температура	питна вода 80 °C, інші середовища (напр. опалення) 110 °C
Сертифікація	ITC, CCZ, ISO 9001, ISO 14001 (імпортер)